

# STERILCLAVE® 18



Die SterilClave®- Produktpalette ist das Ergebnis zwanzigjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Sterilisationstechnik. Jedes Gerät wird gemäß EN 13060 entwickelt und gebaut und bietet Leistungen, die die aktuellen Anforderungen im medizinischen Bereich nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Die vollständige Sterilisation wird durch ein gepulstes fraktioniertes Vakuumverfahren gewährleistet, das durch ein spezielles Prozessvalidierungssystem gesteuert wird, und kann auf massive, hohle (Typ A und B) und poröse (Gewebe), verpackte und unverpackte Instrumente bzw. Produkte angewandt werden.

Sicherheit, perfekt auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

## HAUPTMERKMALE

- Prozessvalidierungssystem
- Wasserzufuhr automatisch (optional, serienmäßig bei den Modellen BHD und B SPEEDY) oder manuell
- kontinuierlicher direkter Wasserablauf (optional, serienmäßig bei den Modellen BHD und B SPEEDY)
- integrierter Datendrucker (optional)
- PC-Anschluss: alle Modelle serienmäßig mit serieller Schnittstelle für die Anbindung an das Programm CominoxWizard, LAN- und WiFi-Module optional
- SterilCard®-Leser (optional, serienmäßig bei den Modellen BHD und B SPEEDY) zur Benutzererkennung und Speicherung der Zyklen
- Bowie-Dick-Testzyklus
- Vakuum-Testzyklus (Prüfung der Geschwindigkeit des Lufteintritts nach EN 13060)
- Spezialzyklus, benutzerprogrammierbar, zugänglich mit Zugangscode oder SterilCard®



**COMINOX®**

TECHNOLOGIE. STERILISATION. SICHERHEIT.

# STERILCLAVE® 18

## RICHTLINIEN

97/23/EG Druckgeräte  
93/42/EGW Medizinprodukte (Klasse IIa)  
89/336/EGW Elektromagnetische Verträglichkeit (und spätere Aktualisierungen)  
73/23/EGW Niederspannung (und spätere Aktualisierungen)

## NORMEN

EN 13060 Dampf-Klein-Sterilisatoren  
EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen  
EN 61010-2-040 Besondere Anforderungen an Sterilisatoren für die Behandlung medizinischen Materials  
EN 61326-1 EMV-Anforderungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

## TABELLE SPEISEWASSER

Trockenrückstand	≤ 10 mg/l
Siliciumoxid SiO <sub>2</sub>	≤ 1 mg/l
Eisen	≤ 0,2 mg/l
Cadmium	≤ 0,005 mg/l
Blei	≤ 0,05 mg/l
Schwermetallrückstände (außer Eisen, Cadmium und Blei)	≤ 0,1 mg/l
Chloride	≤ 2 mg/l
Phosphate	≤ 0,5 mg/l
Leitfähigkeit (bei 20 °C)	≤ 15 µS/cm
pH-Wert	5 ... 7,5
Aussehen	farblos, transparent, ohne Ablagerungen
Härte	≤ 0,02 mmol/l

## TYPPRÜFUNGEN NACH EN 13060

	Sterilisationszyklen			
	N	S1	S2	B
Lufteintritt (Vakuum-Test)	•	•	•	•
Dynamik in der Kammer		•	•	•
Leere Kammer	•	•	•	•
Massives Sterilisiergut - unverpackt	•	•	•	
Massives Sterilisiergut - Einzelverpackung		•	•	
Massives Sterilisiergut - Doppelverpackung				•
Teilbeladung mit porösem Sterilisiergut, Einzelverpackung			•	
Teilbeladung mit porösem Sterilisiergut, Doppelverpackung				•
Vollbeladung mit porösem Sterilisiergut, Doppelverpackung				•
Hohles Sterilisiergut A (Helix Test)				•
Hohles Sterilisiergut B			•	
Trocknen, massives Sterilisiergut, Einzelverpackung		•	•	
Trocknen, massives Sterilisiergut, Doppelverpackung				•
Trocknen, Teilbeladung mit porösem Sterilisiergut, Einzelverpackung			•	
Trocknen, Vollbeladung mit porösem Sterilisiergut, Doppelverpackung				•
Restluft	•	•	•	

	Maßeinheit	S		B	BHD	B SPEEDY
		in der Kammer		in der Kammer	in der Kammer	unabhängiger Erzeuger
Dampferzeugung						
Gestell für 5 Tablett oder 3 Kassetten			•	•	•	•
Tabletts im Lieferumfang		3		3	3	3
Beutelhalter		optional		optional	optional	optional
Sterilisationszyklen						
	121 UNVERPACKT				Typ N	
	134 UNVERPACKT				Typ N	
	134 VERPACKT				Typ S1	
	121 HOHL/PORÖS	Typ S2			Typ B	
	134 HOHL/PORÖS	Typ S2			Typ B	
	134 PRIONEN	Typ S2			Typ B	
Maximales Gesamtgewicht des Sterilisierguts						
	Massive Instrumente, unverpackt	kg			5	
	Massive Instrumente, verpackt	kg			3	
	Hohle Instrumente, verpackt oder unverpackt	kg			2,5	
	Poröses Sterilisiergut	kg	0,3		1,5	
Fassungsvermögen Kammer	l				17,15	
Fassungsvermögen Reinwasserbehälter	l				2,1	
Fassungsvermögen Auffangbehälter verbrauchtes Wasser	l				2,1	
Wasserverbrauch pro Zyklus (Minimum-Maximum)	cm <sup>3</sup>	180 - 500		210 - 700	210 - 700	400 - 800
Maximaler Durchsatz am Ablauf (direkt)	cm <sup>3</sup> /s				30	
Maximale Temperatur am Ablauf (direkt)	°C				83	
(Maximaler) Betriebsdruck absolut	kPa				331	
Spannung und Frequenz der Stromversorgung	V - Hz				230 - 50 (Einphasen-Wechselstrom)	
Maximal zulässige Spannungsschwankungen	%				±10	
Maximale Leistungsaufnahme	W				2000	2800
Wärmeabgabe	J/h				0,3	
Geräuschpegel am Arbeitsplatz in geeigneter Umgebung (Mittelwert-Spitzenwert)	dB(A) - dB(C)				55,7 - 62,7	
Abmessungen B x H x T	mm				445 x 390 x 640	445 x 470 x 700
Einbaumaße B X H x T	mm				450 x 395 x 560	450 x 475 x 620
Tiefe des Geräts bei geöffneter Tür	mm				880	940
Abmessungen Nutzraum B x H x T	mm				185 x 150 x 285	
Gewicht (Masse)	kg	48,7		51	51	65
Gewicht pro Flächeneinheit der Stellfläche bei vollem Behälter und maximaler Beladung	kg/cm <sup>2</sup>	1,16		1,2	1,2	1,54
Zulässige Umgebungstemperatur	°C				15 ... 40	
Maximal zulässige relative Feuchtigkeit	%				85	
Maximal zulässige Höhe über NN mit Standard-Sicherheitsventil	m.ü.M.				1500 (2000 nach Austausch des Ventils)	

• Standardlieferung

Unverbindliche technische Daten



**Cominox S.r.l.**

Via G. Viganò, 7 - 20048 Carate B.za (MI) Italy  
Tel. +39 0362 912312 - Fax +39 0362 900940  
www.cominox.it

BEVOLLMÄCHTIGER HÄNDLER